

MX8

RESISTENTE PARA O ARMAZÉM.
LEVE E COMPACTO PARA O VAREJO.
OU SERÁ QUE É O CONTRÁRIO?



Quem já trabalhou num turno duplo em uma loja movimentada sabe: as condições mais difíceis nem sempre são no armazém. E no atual clima empresarial, todo gerente de logística procura modos mais rápidos e eficientes de movimentar os produtos na cadeia de fornecimento. É por isso que o MX8 é construído para uma ampla gama de tarefas de coleta de dados intensas e rápidas - das operações de armazém ao ambiente do varejo.

A ergonomia simples do MX8 inclui uma alça removível, de fácil manuseio, com ativador de dois dedos e alça de borracha moldada para conforto total. Dentro, há um sistema operacional disponível Windows® Mobile, inteligente e ágil, que se conecta ao Bluetooth 2.0+ EDR e rádio 802.11 a/b/g. O MX8 também envia voz com a tecnologia ToughTalk™ da LXE, uma combinação especializada de circuito de áudio avançado e recursos para cancelamento de ruídos.

O MX8 com classificação IP-54 engloba todos os recursos necessários, num tamanho compacto, que permite ser levado a qualquer lugar. Acesse lxe.com/mx8 para vê-lo em ação.



IP 54



1,2 m (4 pés)



COMANDO DE VOZ



COMPACTO

Apenas 377 gramas (13,3 onças) incluindo rádio, bateria e scanner

ERGONÔMICO

Alça com ativador disponível e recurso de verificação de vibração boa/ruim

ATENDE AS SUAS NECESSIDADES

Selecione Windows® CE 5.0 ou Windows® Mobile 6.1

ECONÔMICO

Desempenho resistente com classificação IP 54 por um preço acessível

MX8

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS



PLATAFORMA

Processamento e memória

- PXA270 520 MHz
- 128 MB SDRAM
- 128 MB Flash
- 128 MB, 512 MB ou 1 GB mini-cartão SD

Sistema

- Windows® Mobile 6.1
- Windows® CE 5.0
- Armazenamento não volátil de drivers permanentes, aplicativos e configurações

Monitor e tela sensível ao toque

- 71 mm (2,8 pol.) 240 x 320 QVGA TFT LCD em cores
- Brilho 300 NIT
- Tela resistente sensível ao toque c/ caneta Stylus

Alimentação

- Bateria de íons de lítio 3000 mAh 3,7 V
- Vida da bateria em período integral (c/ uso típico)
- Bateria sobressalente c/ carregamento automático para intercâmbio da bateria principal
- Alerta de bateria principal fraca
- Gerenciamento configurável de força ativo

Embalagem

- Dimensões: 193 mm x 71 mm x 46 mm (7,6 pol. x 2,8 pol. x 1,8 pol.)
- Peso: 377 g (13,3 onças), incluindo rádio, bateria e scanner

AMBIENTAL

- Classificação da temperatura Operacional: -10 °C a 50 °C (14 °F a 122 °F) Armazenamento: -20 °C a 70 °C (-4 °F a 158 °F)
- Umidade Operacional: 5 % a 95 % sem condensação a 40 °C (104 °F)
- Especificação de queda: Quedas múltiplas no concreto de 1,2 m (4 pés) c/ alça
- Teste de ciclo: 500 quedas de 0,5 m
- Classificação da embalagem quanto à proteção de entrada: IEC 60529 em conformidade com IP 54
- Teste de vibração:

de acordo com MIL STD 810F

Aprovações

- Emissões (EMI) FCC Parte 15, Subparte B, Classe A; EN 55022, Classe A (CISPR 22)
- Imunidade (EMC) EN 55024:1998
- Segurança UL 60950, CSA C22.2 N° 60950, EN 60950, IEC 60950
- Segurança a laser CDRH:21 CFR 1040.10, EN 60825-1 e IEC 60825-1
- Rádio FCC Parte 15C Industry Canada RSS 210, 102 EN 300 328
- Em conformidade com RoHS

CONECTIVIDADE

Software opcional

- Wavelink® TE
- RFTerm® (TN5250, TN3270, VT220)
- Acesso ao aplicativo do usuário para controles de utilitário AppLock e alterações indesejadas na configuração
- Java Virtual Machine
- Suporte ao sistema operacional em vários idiomas
- Reconhecimento de voz
- Compatível com Wavelink Avalanche™ e LXE eXpress Config

Interfaces

- USB Client
- RS-232
- Alimentação para

- carregamento no terminal
- Áudio para fones de ouvido, aplicativo certificado para reconhecimento de voz
- Alto-falante com controle de volume ajustável
- Verificação do status de LEDs grandes
- LED do status de alimentação

Suporte de rádio

- Rádio 802.11a/b/g
- Antena de diversidade interna
- Segurança WPA ou WPA2
- Bluetooth® 2.0 + EDR

CAPTAÇÃO DE DADOS

Código de barras

- Laser de intervalo padrão
- 1D e 2D Imagers

- Feedback da verificação do status de vibração e verificação de LED de visualização simples

ACESSÓRIOS

- Alça com ativador
- Cabos de adaptadores USB e RS-232
- Base protetora
- Base de mesa com carregador de bateria sobressalente
- Base passiva para veículo
- Carregador de bateria com 4 slots

Baixar catálogo de acessórios em lxe.com

- Bolsa para transporte para o MX8 sem alça
- Bolsa para transporte para o MX8 com alça
- Pochete para MX8 sem base e alça
- Pochete para MX8 com alça
- Pochete para MX8 com base e alça

ORACLE PARTNER



125 Technology Parkway
Norcross, GA 30092
1-800-664-4593
www.lxe.com